



2026

CATÁLOGO DE BATERIAS VRLA

A bateria que dura de
verdade!

www.bateriasduran.com.br
(51) 3483-7590



Índice

Sobre nós-----	Pág 1
Tecnologia VRLA-----	Pág 2
Tecnologia AGM-----	Pág 3
Características-----	Pág 4
Garantia-----	Pág 5
Catálogo-----	Pág 7
Linha Deep Cycle-----	Pág 8
Linha Estacionária-----	Pág 9
Linha Testadores-----	Pág 10
Linha Tracionária-----	Pág 11
Modelos Especiais-----	Pág 12



Sobre nós

A **Baterias Duran** surgiu em 1981, revolucionando a prestação de serviços, sempre com respeito e amizade por clientes, fornecedores e colaboradores. Desde então, já atendeu milhares de clientes, de norte a sul do Brasil, estando presente nas principais plataformas de e-commerce do país.

A empresa acompanha os avanços tecnológicos do setor e investe continuamente em pessoas, estrutura, equipamentos e no desenvolvimento de novas tecnologias e produtos, garantindo qualidade em todos os seus processos.



Tecnologia VRLA

VRLA – Valve Regulated Lead Acid

A bateria regulada por válvula (VRLA) é composta por chumbo-ácido, no qual o eletrólito foi imobilizado para recombinar hidrogênio e oxigênio. Essa tecnologia traz uma construção selada com um mecanismo de regulação da válvula, presente nas baterias, que controla a pressão interna dos gases. Isso garante uma bateria com maior vida útil, sem emissão de gases corrosivos e também permite a instalação próxima a circuitos elétricos, além de funcionar em qualquer posição (vertical ou horizontal).

Suas vantagens incluem possuir uma longa vida útil sem necessidade de manutenção. Facilidade de transporte e instalação sem riscos de vazamento.

Tecnologia AGM

AGM - Absorbed Glass Mat

A bateria AGM utiliza mantas de fibra de vidro que absorvem completamente o eletrólito, impedindo vazamentos e garante maior segurança e resistência. Esse tipo de bateria não exige manutenção, suporta vibrações intensas, pode ser instalada em qualquer posição e entrega desempenho superior, sendo ideal para aplicações exigentes e sistemas eletrônicos avançados.

A Duran AGM se destaca por sua tecnologia que reduz significativamente a liberação de gases e o consumo de água, garantindo um funcionamento mais limpo e eficiente. Além disso, oferece uma transferência de corrente otimizada, baixa taxa de autodescarga e uma durabilidade muito superior, com até três vezes mais ciclos em comparação às baterias convencionais.

Características

- ✓ **Totalmente livre de manutenção;**
- ✓ **Pronta para o uso - Ativada e testada na fábrica;**
- ✓ **Bateria selada com solução ácida imobilizada;**
- ✓ **Compactas e funcionam em qualquer posição (Horizontal ou Vertical), mesmo em locais confinados;**
- ✓ **Maior resistência a impactos e vibrações;**
- ✓ **Maior corrente de partida, melhor retorno carga e menor auto descarga da bateria;**
- ✓ **Material com resistência superior;**
- ✓ **Suportam elevadas correntes em regime de descarga, ideais para uso em veículos elétricos;**
- ✓ **Válvula de segurança anti-explosão (One Way Valve) para controle de pressão interna;**
- ✓ **Baixa taxa de auto descarga, permitindo o armazenamento e estocagem por período superior ao das baterias convencionais;**
- ✓ **Terminais de conexão especiais para altas correntes.**



GARANTIA

AS NORMAS

Qualquer solicitação de garantia será atendida apenas após a verificação da nota fiscal de compra e do selo de garantia presente no produto, ambas em perfeitas condições, sendo o selo conforme imagem abaixo:



A garantia é válida quando a bateria for utilizada de maneira correta, na aplicação indicada, conforme especificações do fabricante. Após ser submetido a análise técnica e obtendo o resultado da análise, conclui-se como **"Procedente"** ou **"Improcedente"**.



O PROCESSO

As baterias Duran possuem garantia contra defeitos de fabricação por um período de **6 (seis) meses**. Além disso, oferecemos aos distribuidores um prazo adicional de estoque: **3 (três) meses** para a linha de ciclo profundo e **6 (seis) meses** para a linha estacionária.

Dessa forma, o prazo de garantia tem início a partir da data de venda ao consumidor final, ou após o término do período de estoque correspondente, conforme a linha do produto.

Em caso de solicitação de garantia, o cliente deve procurar o local onde adquiriu o produto, que está habilitado para realizar a análise conforme os critérios de garantia estabelecidos.

Durante o período de cobertura, a substituição da bateria e a mão de obra são gratuitas, desde que todas as condições da política de garantia sejam respeitadas.

Para mais orientações, consulte o termo de garantia com um de nossos vendedores.



CATÁLOGO

MODELO	TENSÃO NOMINAL (V)	CAPACIDADE NOMINAL (AH) C20	COMPRIMENTO (CM)	LARGURA (CM)	ALTURA (CM)	PESO (KG) (±5%)	TIPO DE TERMINAL	APLICAÇÃO
4V 4,5Ah	4	4,5	4,6	4,6	10,5	0,5	T1	ESTACIONÁRIA
6V 1,3Ah	6	1,3	9,6	2,3	5,1	0,5	T1	ESTACIONÁRIA
6V 4,5Ah	6	4,5	7,0	4,7	10	0,79	T1	ESTACIONÁRIA
6V 7Ah	6	7,0	15,1	3,4	10	1,1	T1	ESTACIONÁRIA
6V 14Ah	6	14	15,1	5,0	9,4	1,8	T2	ESTACIONÁRIA
6V 225Ah	6	225	24,3	18,8	27,5	32,0	M8	TRACIONÁRIA
6V 340Ah	6	340	29,8	17,8	34,8	43,0	M8	TRACIONÁRIA
6V 420Ah	6	420	29,5	17,8	40,5	57,0	M8	TRACIONÁRIA
12V 1,3Ah	12	1,3	9,7	4,3	5,2	0,56	T1	ESTACIONÁRIA
12V 2,3Ah	12	2,3	17,8	3,5	6,1	0,9	T1	ESTACIONÁRIA
12V 5Ah	12	5,0	9,0	6,5	10,5	1,6	T2	ESTACIONÁRIA
12V ALARME	12	7,0	15,1	6,5	9,4	1,5	T2	ALARME
12V 7,2Ah	12	7,2	15,1	6,5	9,4	2,0	T2	ESTACIONÁRIA
12V 9Ah	12	9,0	15,1	6,5	9,4	2,4	T2	ESTACIONÁRIA
12V 10Ah	12	10	15,1	6,5	9,4	2,5	T2	DEEP CYCLE
12V 12Ah	12	12	15,1	9,8	9,7	3,15	T2	ESTACIONÁRIA
12V 15Ah	12	15	15,1	9,8	9,5	4,2	M5	DEEP CYCLE
12V 15Ah Eco	12	15	15,1	9,8	9,6	3,9	M5	DEEP CYCLE
12V 16Ah	12	16	15,1	9,8	9,5	4,4	M5	DEEP CYCLE
12V 18Ah	12	18	18,1	7,7	16,7	5,0	M5	ESTACIONÁRIA
12V 24Ah Eco	12	24	18,0	7,7	16,7	6,1	M5	DEEP CYCLE
12V 27Ah	12	27	18,1	7,7	16,7	7,0	M5	DEEP CYCLE
12V 30Ah	12	30	16,5	12,5	17,5	7,8	M5	DEEP CYCLE
12V 35Ah	12	35	16,5	17,5	12,5	9,5	M6	DEEP CYCLE
12V 40Ah	12	40	19,5	13	16	9,8	M6	DEEP CYCLE
12V 41Ah	12	41	26,7	7,7	17,1	10	M6	DEEP CYCLE
12V 50Ah	12	50	19,8	16,6	17	14,3	M6	DEEP CYCLE
12V 62Ah	12	62	22,3	13,5	17,8	14,6	M6	DEEP CYCLE
12V 130Ah	12	130	33,1	17,4	21,4	33,0	M8	TRACIONÁRIA
12V 135Ah	12	135	39,5	11	28,6	29	M8	DEEP CYCLE
16V 25Ah	16	24	25	10	13	9,15	M5	DEEP CYCLE



12V 10Ah

Dimensões	15,1 X 6,5 X 9,4 (CxLxA)		
Peso (±5%)	2,5Kg	Terminal	T2
Amperagem	10	Voltagem	12
Aplicações	Bicicletas, Patinetes e Motos Elétricas, Nobreak, Luz de Emergência, Telecom, Energia Solar.		



12V 15Ah

Dimensões	15,1 X 9,8 X 9,5 (CxLxA)		
Peso (±5%)	4,2Kg	Terminal	M5
Amperagem	15	Voltagem	12
Aplicações	Bicicletas, Patinetes e Motos Elétricas, Nobreak, Luz de Emergência, Telecom, Energia Solar.		



12V 16Ah

Dimensões	15,1 X 9,8 X 9,5 (CxLxA)		
Peso (±5%)	4,4Kg	Terminal	M5
Amperagem	16	Voltagem	12
Aplicações	Bicicletas, Patinetes e Motos Elétricas, Nobreak, Luz de Emergência, Telecom, Energia Solar.		



12V 27Ah

Dimensões	18,1 X 7,7 X 16,7 (CxLxA)		
Peso (±5%)	7Kg	Terminal	M5
Amperagem	27	Voltagem	12
Aplicações	Bike, Brinquedos, Cerca Elétrica, Equipamentos Médicos, Nobreak, Luz de Emergência, Telecom, Energia Solar e Eólica.		



12V 30Ah

Dimensões	16,5 X 12,5 X 17,5 (CxLxA)		
Peso (±5%)	7,8Kg	Terminal	M5
Amperagem	30	Voltagem	12
Aplicações	Cadeira de Rodas, Bike Elétrica, Nobreak, Aviação, Brinquedos, Alarmes, Energia Solar, Telecom.		



12V 35Ah

Dimensões	16,5 X 17,5 X 12,5 (CxLxA)		
Peso (±5%)	9,5Kg	Terminal	M6
Amperagem	35	Voltagem	12
Aplicações	Cadeira de Rodas, Bike, Nobreak, Aviação, Brinquedos, Alarme, Moto Elétrica, Telecom, Sistema de Segurança, Energia Solar.		



12V 40Ah

Dimensões	19,5 X 13 X 16 (CxLxA)		
Peso (±5%)	9,8Kg	Terminal	M6
Amperagem	40	Voltagem	12
Aplicações	Cadeira de Rodas, Moto Elétrica, Nobreak, Energia Solar, Tratores de jardinagem.		



12V 41Ah

Dimensões	26,7 X 7,7 X 17,1 (CxLxA)		
Peso (±5%)	10Kg	Terminal	M6
Amperagem	41	Voltagem	12
Aplicações	Cadeira de Rodas, Bike, Nobreak, Aviação, Brinquedos, Alarme, Moto Elétrica, Telecom, Sistema de Segurança, Energia Solar.		



12V 50Ah

Dimensões	19,8 X 16,6 X 17 (CxLxA)		
Peso (±5%)	14,3Kg	Terminal	M6
Amperagem	50	Voltagem	12
Aplicações	Cadeira de Rodas, Bike, Nobreak, Aviação, Brinquedos, Alarme, Moto Elétrica, Telecom, Sistema de Segurança, Energia Solar.		

CICLO PROFUNDO



12V 62Ah

Dimensões	22,3 X 13,5 X 17,8 (CxLxA)		
Peso (±5%)	14,6Kg	Terminal	M6
Amperagem	62	Voltagem	12
Aplicações	Cadeira de Rodas, Bike, Nobreak, Aviação, Brinquedos, Alarme, Moto Elétrica, Telecom, Sistema de Segurança, Energia Solar.		



16V 25Ah

Dimensões	25 X 10 X 13 (CxLxA)		
Peso (±5%)	9,15Kg	Terminal	M5
Amperagem	25	Voltagem	16
Aplicações	Cadeira de Rodas, Bike Elétrica, Carros de Arrancada.		



4V 4,5Ah

Dimensões	4,6 X 4,6 X 10,5 (CxLxA)		
Peso (±5%)	0,5Kg	Terminal	T1
Amperagem	4,5	Voltagem	4
Aplicações	Balanças, Alarmes, Automação, Brinquedos.		



6V 1,3Ah

Dimensões	9,6 X 2,3 X 5,1 (CxLxA)		
Peso (±5%)	0,5Kg	Terminal	T1
Amperagem	1,3	Voltagem	6
Aplicações	Balanças, Alarmes, Relógio Ponto, Equipamento Hospitalar, Brinquedos.		



6V 4,5Ah

Dimensões	7,0 X 4,7 X 10 (CxLxA)		
Peso (±5%)	0,79Kg	Terminal	T1
Amperagem	4,5	Voltagem	6
Aplicações	Aviação, Brinquedos, Alarmes, Náutica, Luz de emergência, Energia solar, Carrinho e Motinho Elétrica.		



6V 7Ah

Dimensões	15,1 X 9,8 X 10 (CxLxA)		
Peso (±5%)	1,1Kg	Terminal	T1
Amperagem	7	Voltagem	6
Aplicações	Brinquedos, Carrinhos Elétricos.		



6V 14Ah

Dimensões	15,1 X 3,4 X 9,4 (CxLxA)		
Peso (±5%)	1,8Kg	Terminal	T2
Amperagem	14	Voltagem	6
Aplicações	Nobreak, Aviação, Brinquedos, Alarmes, Moto Elétrica, Luz de emergência, Energia Solar.		



12V 1,3Ah

Dimensões	9,7 X 4,3 X 5,2 (CxLxA)		
Peso (±5%)	0,56Kg	Terminal	T1
Amperagem	1,3	Voltagem	12
Aplicações	Central de Alarme, Relógio Ponto, Equipamento Hospitalar, Nobreak, CFTV, Brinquedos, Balanças Eletrônicas.		



12V 2,3Ah

Dimensões	17,8 X 3,5 X 6,1 (CxLxA)		
Peso (±5%)	0,9Kg	Terminal	T1
Amperagem	2,3	Voltagem	12
Aplicações	Central de Alarme, CFTV, Relógio Ponto, Controle de Acesso, Cerca Elétrica, Automação Predial.		



12V 5Ah

Dimensões	9,0 X 6,5 X 10,5 (CxLxA)		
Peso (±5%)	1,6Kg	Terminal	T2
Amperagem	5	Voltagem	12
Aplicações	Nobreak, Aviação, Brinquedos, Alarmes, Náutica, Moto Elétrica, Luz de Emergência, Energia solar.		

12V Alarme

Dimensões	15,1 X 6,5 X 9,4 (CxLxA)		
Peso (±5%)	1,5Kg	Terminal	T2
Amperagem	7	Voltagem	12
Aplicações	Sistemas de Segurança, Alarme e Cercas Elétricas.		

12V 7,2Ah

Dimensões	15,1 X 6,5 X 9,4 (CxLxA)		
Peso (±5%)	2Kg	Terminal	T2
Amperagem	7,2	Voltagem	12
Aplicações	Nobreak, Brinquedos, Energia Solar e Eólica, Sistemas de Segurança, Portões Eletrônicos, Equipamento Hospitalar.		



12V 9Ah

Dimensões	15 X 6,5 X 9,4 (CxLxA)		
Peso (±5%)	2,4Kg	Terminal	T2
Amperagem	9	Voltagem	12
Aplicações	Nobreak, Aviação, Brinquedos, Telecom, PABX, Náutica, Moto Elétrica, Energia Solar e Eólica.		

12V 12Ah

Dimensões	15,1 X 9,8 X 9,7 (CxLxA)		
Peso (±5%)	3,2Kg	Terminal	T2
Amperagem	12	Voltagem	12
Aplicações	Nobreak, Aviação, Brinquedos, Alarmes, Moto Elétrica, Luz de Emergência, Energia Solar.		

12V 18Ah

Dimensões	18,1 X 7,7 X 16,7 (CxLxA)		
Peso (±5%)	5Kg	Terminal	M5
Amperagem	18	Voltagem	12
Aplicações	Nobreak, Aviação, Brinquedos, Alarmes, Náutica, Luz de emergência, Energia Solar.		



STROKE TB200

Dimensões	15,5 X 6 X 27,5 (CxLxA)
Peso (±5%)	1,5Kg
Voltagem	6V - 12V
Resistência	0V - 16V
Tipo de leitor	Analógico - 3 Escalas
Aplicações	Baterias de moto, Baterias Automotivas

BDXT-600

Dimensões	7,5 X 2,3 X 14,3 (CxLxA)
Peso (±5%)	0,32Kg
Voltagem	12v - 24v
Escala de teste	3 Ah - 220 Ah
Tipo de leitor	Digital LCD
Aplicações	Todas as Baterias (Conv, Selada e VRLA)



12V 130Ah

Dimensões	33,1 X 17,4 X 21,4 (CxLxA)		
Peso (±5%)	33,1Kg	Terminal	M8
Amperagem	130	Voltagem	12
Aplicações	Lavadoras de piso, Carrinhos de Golfe, Plataformas Elevatórias, Energia Solar, Telecom, Empilhadeiras, Rebocadores.		



6V 225Ah

Dimensões	24,3 X 18,8 X 27,5 (CxLxA)		
Peso (±5%)	32,0Kg	Terminal	M8
Amperagem	225	Voltagem	6
Aplicações	Lavadoras de piso, Carrinhos de Golfe, Plataformas Elevatórias, Energia Solar, Telecom, Empilhadeiras, Rebocadores.		



6V 340Ah

Dimensões	29,8 X 17,8 X 34,8 (CxLxA)		
Peso (±5%)	43,0Kg	Terminal	M8
Amperagem	340	Voltagem	6
Aplicações	Lavadoras de piso, Carrinhos de Golfe, Plataformas Elevatórias, Energia Solar, Telecom, Empilhadeiras, Rebocadores.		



6V 420Ah

Dimensões	29,5 X 17,8 X 40,5 (CxLxA)		
Peso (±5%)	57,0Kg	Terminal	M8
Amperagem	420	Voltagem	6
Aplicações	Lavadoras de piso, Carrinhos de Golfe, Plataformas Elevatórias, Energia Solar, Telecom, Empilhadeiras, Rebocadores.		



Bateria Eco Power 12V 24Ah

- **Peso ($\pm 5\%$):** 6,1Kg
- **Amperagem:** 24Ah
- **Voltagem:** 12V
- **Terminal:** M5
- **Dimensões (CxLxA):** 18,0 x 7,7 x 16,7



Bateria Eco Power 12V 15Ah

- **Peso ($\pm 5\%$):** 3,9Kg
- **Amperagem:** 15Ah
- **Voltagem:** 12V
- **Terminal:** M5
- **Dimensões (CxLxA):** 15,1 x 9,8 x 9,6

SOM AUTOMOTIVO

Bateria 12V 135Ah

Características:

- **Peso ($\pm 5\%$): 29Kg**
- **Amperagem: 135Ah**
- **Voltagem: 12V**
- **Terminal: M8**
- **Dimensões (CxLxA):
32,9 x 11,0 x 28,5**

Aplicações:

- **Som Automotivo;**
- **Sistema Solar;**
- **Sistema Eólico;**
- **Equipamentos Médicos;**
- **Motorhome;**
- **Food Truck;**
- **Instrumentação;**
- **Brinquedos e Eletrônicos;**
- **Nobreak (UPS);**
- **Telecomunicação;**
- **Sistema de Segurança;**
- **CATV;**
- **Luz de Emergência;**
- **Aspirador de Grama;**
- **Máquina de Lavar;**
- **Câmera de Vídeo Portátil;**
- **Computador Pessoal;**
- **Iluminação de Jardim;**



STROKE POWER





Atualizado dia:
02/07/2026

Instagram:
@bateriasduran

Facebook
Baterias Duran

Site:
www.bateriasduran.com.br

SAC:
atendimento@bateriasduran.com.br
(51) 3483-7590
(51) 9 9961-6830

CNPJ:
13.498.573.0001-39